

ESPERO DUPLO

Houten vouw wand

Type	Duplo
Karakter / toepassing	Toepassing in gemiddelde tot grotere ruimten
Afmetingen:	
Paneelbreedte	192 mm
Paneelhoogte	max. 4.000 mm
Pakketbreedte	444 mm
Vleugellengte	max. 6.500 mm
Pakketdiepte bij opslag*	150 mm per meter wandbreedte + 150 mm / sluitstijl + 150 mm / muurstijl * Bovenstaande calculaties zijn globaal. Exacte maten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Wand/opening breedte	Wandbreedten zijn ongelimiteerd, waarbij meerdere vleugels worden toegepast.
Nisbreedte	600 mm
Beplating	Hoogwaardig EI-kwaliteit spaanplaat 12 mm
Scharnieren	Geëxtrudeerd PVC profiel in de kleuren: zwart, grijs of wit
Afwerking	Alle gangbare materialen in de interieurbouw zijn toepasbaar.
Geluidsisolatie Rw-waarde (laboratorium)	41 dB, 43 dB
Gewicht	40 kg/m ² , 41 kg/m ²
Afdichting boven en onder	Flexibele sleepafdichting aan boven- en onderzijde
Sluiting	Het eindpaneel is altijd een sluitstijl. De sluitstijl sluit aan op een aluminium geëxtrudeerd wandaansluitprofiel en is voorzien van een aluminium T-kruk welke het progressieve haakslot bedient. Het slot is standaard voorzien van een Euro cylinder (lengte 90 mm).
Rail	Hard aluminium profiel, technisch naturel geanodiseerd, 42x32 mm (b x h)
Wielen / Trolleys	Gelagerd met slijtvaste kunststof loopvlakken, waardoor het geruisarm en licht verrijden van de wanden gegarandeerd is.
Deklijsten + rail	350x32 mm (b x h)
Statisch gedrag	De lamellen zijn alleen opgehangen in de rail zelfdragend en mogen niet door krachten van buitenaf belast worden.
Omgevingscondities	Uitsluitend geschikt voor binnen toepassingen. Maximale relatieve luchtvochtigheid van 60%.
Opmerkingen	Afwijkende specificaties op aanvraag.

De inhoud van dit technisch data blad is tot op de datum van uitgifte bijgewerkt.
Espero behoudt zich het recht om zonder bericht vooraf wijzigingen door te voeren.
Waalwijk, 01.09.2013

